

ZD-915

Bazna lemilica za odlemljivanje

Uputstvo za upotrebu

Ova bazna lemilica služi isključivo za odlemljivanje elektronskih komponenata i odstranjivanje njime otopljenog tinola, Digitalna kontrola omogućava precizno podešavanje temperature u rasponu od 160°C do 480 °C koji se jednostavno može očitavati sa vleiog LCD displeju. Specijalna konstrukcija pištolja omogućava pouzdan i praktičan rad. Ovaj uređaj apsolutno zadovoljava sve zahteve profesionalaca vezane za odlemljivanja elektronskih komponenata.

Sastavni delovi:	Tehnički podaci:
Baza	Napajanje: 230VAC/50Hz
1. LCD displej velikih dimenzija	Snaga: 80W
2. prekidač (uklj/isklj)	Temperatura vrha: otp. 160 - 480C
3. tasteri za kontrolu temperature (+/-)	Vakum: 600mm HG
4. taster za odabir °C ili F	Radna temperatura pri 85%
5. utičnica pištolja	vlažnosti vazduha: +5 - 40C
6. priključak cevi vakum pumpe	Dužina priključnog kabela
7. stalak za lemilicu	i cevi pištolja odlemljivača: 1,0m
Pištolj	Dužina mrežnog napojnog kabela: 1,0m
1. telo pištolja	Masa: 4500g
2. vrh za odlemljivanje	Tip rezervnih vrhova: N5-1, N5-3
3. grejač	Tip rezervnog grejača: ZD-552Heater
4. rezervoar za odstranjeni tinol	Tip rezervnog tekstilnog filtera: ZD-552Filter
5. taster za aktiviranje vakum pumpe	Tip kompletnog rezervnog pištolja: ZD-552

Pre uključivanja lemilice proverite dali je vrh lemilice stabilna i zategnuta. Ukoliko pištolj nije povezan sa baznom jedinicom utikač uključite u bazu a priključite i vakum cev. Držač lemilice postavite sa vama odgovarajuće strane baze. Uključite bazu u mrežnu utičnicu i uključite lemilicu prekidačem

Rukovanje:
Tasterima za temperaturu (+ UP / - DOWN) podesite željenu temperaturu i prateći na displeju sačekajte da se odlemljivač zagreje, nakon završenog zagrevanja odlemljivač je spreman za rad. Prislonite vrh odlemljivača na tinl koji želite usisati i sačekajte nekoliko sekundi da se tinol potpuno otopi, pritinite taster na ručici pištolja time se aktivira vakum pumpa koja će da usisa otopljeni tinol. Otopljeni tinol se skuplja u crnom rezervoaru na pištolju. Trošenje vrha odlemljivača je prirodna pojava. Po potrebi ga menjajte. Vrh zamenite samo identičnim originalu. Vrh je potrebno konstantno čistiti od prljavština. Fabrički postavljen vrh je od specijalne legure i dugog radnog veka. Tasterom C/F možete odabrati ispis Celsius ili Farenhait.

ZD-915

Bazna lemilica za odlemljivanje

Uputstvo za upotrebu

Ova bazna lemilica služi isključivo za odlemljivanje elektronskih komponenata i odstranjivanje njime otopljenog tinola, Digitalna kontrola omogućava precizno podešavanje temperature u rasponu od 160°C do 480 °C koji se jednostavno može očitavati sa vleiog LCD displeju. Specijalna konstrukcija pištolja omogućava pouzdan i praktičan rad. Ovaj uređaj apsolutno zadovoljava sve zahteve profesionalaca vezane za odlemljivanja elektronskih komponenata.

Sastavni delovi:	Tehnički podaci:
Baza	Napajanje: 230VAC/50Hz
1. LCD displej velikih dimenzija	Snaga: 80W
2. prekidač (uklj/isklj)	Temperatura vrha: otp. 160 - 480C
3. tasteri za kontrolu temperature (+/-)	Vakum: 600mm HG
4. taster za odabir °C ili F	Radna temperatura pri 85%
5. utičnica pištolja	vlažnosti vazduha: +5 - 40C
6. priključak cevi vakum pumpe	Dužina priključnog kabela
7. stalak za lemilicu	i cevi pištolja odlemljivača: 1,0m
Pištolj	Dužina mrežnog napojnog kabela: 1,0m
1. telo pištolja	Masa: 4500g
2. vrh za odlemljivanje	Tip rezervnih vrhova: N5-1, N5-3
3. grejač	Tip rezervnog grejača: ZD-552Heater
4. rezervoar za odstranjeni tinol	Tip rezervnog tekstilnog filtera: ZD-552Filter
5. taster za aktiviranje vakum pumpe	Tip kompletnog rezervnog pištolja: ZD-552

Pre uključivanja lemilice proverite dali je vrh lemilice stabilna i zategnuta. Ukoliko pištolj nije povezan sa baznom jedinicom utikač uključite u bazu a priključite i vakum cev. Držač lemilice postavite sa vama odgovarajuće strane baze. Uključite bazu u mrežnu utičnicu i uključite lemilicu prekidačem

Rukovanje:
Tasterima za temperaturu (+ UP / - DOWN) podesite željenu temperaturu i prateći na displeju sačekajte da se odlemljivač zagreje, nakon završenog zagrevanja odlemljivač je spreman za rad. Prislonite vrh odlemljivača na tinl koji želite usisati i sačekajte nekoliko sekundi da se tinol potpuno otopi, pritinite taster na ručici pištolja time se aktivira vakum pumpa koja će da usisa otopljeni tinol. Otopljeni tinol se skuplja u crnom rezervoaru na pištolju. Trošenje vrha odlemljivača je prirodna pojava. Po potrebi ga menjajte. Vrh zamenite samo identičnim originalu. Vrh je potrebno konstantno čistiti od prljavština. Fabrički postavljen vrh je od specijalne legure i dugog radnog veka. Tasterom C/F možete odabrati ispis Celsius ili Farenhait.

Čišćenje:
Nakon izvesnog vremena potrebno je rezervoar isprazniti od sakupljenog tinola i očistiti vrh odnljivača od nečistoće. Pražnjenje i čišćenje rezervoara se radi uvek u isključenom stanju kada je odlemljivač potpuno ohlađen. Otkočote zadnji deo pištolja povlačenjem crne polugice nadole, time se oslobađa rezervoar koji se tada lako vadi iz svog ležišta. U rezervoaru se nalaze dve vrste filtera, jedan opružni (trajni) i jedan tekstilni koji se vremenom troši i potrebno ju je menjati. Ispraznite rezervoar od nataloženog tinola, obrišite je spolja i iznutra suvom krpicom. Vratire sve filtre na svoje mesto, pazeći na zaptivače vratite rezervoar na mesto i zavravite je zadnjim delom pištolja.

Napomene:
Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme i temperaturu topljenja!
Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh odlemljivača ne bude u blizini zapaljivih materijala!
U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove odlemljivača. Držite je isključivo za dršku!
Po mogućnosti odlemljivane delove ne držite rukam, može biti toplo!
Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti delove!
Ovaj uređaj koristite samo u dobro provetrenim prostorijama.
Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još topao uređaj.
Ne odstranjujte još topli vrh, to skraćije radni vek vrha.
Uređaj uvek hladite prirodnim putem.
Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.
Prilikom održavanje (zamene vrha ili čišćenja) uređaj treba da je isključen i ohlađen!
Uređaj štitite od direktnog uticaja sunca, vlage, pare i prljavština.
Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
U slučaju oštećenja priključnog kabela ili uređaja obratite se stručnom licu.
Uređaj držite van domašaja dece!
Odstranjivanje kućišta je zabranjeno i opasno po život!
Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.

Oznaka: ZD-915
Proizvođač: Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., LTD.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs

Čišćenje:
Nakon izvesnog vremena potrebno je rezervoar isprazniti od sakupljenog tinola i očistiti vrh odnljivača od nečistoće. Pražnjenje i čišćenje rezervoara se radi uvek u isključenom stanju kada je odlemljivač potpuno ohlađen. Otkočote zadnji deo pištolja povlačenjem crne polugice nadole, time se oslobađa rezervoar koji se tada lako vadi iz svog ležišta. U rezervoaru se nalaze dve vrste filtera, jedan opružni (trajni) i jedan tekstilni koji se vremenom troši i potrebno ju je menjati. Ispraznite rezervoar od nataloženog tinola, obrišite je spolja i iznutra suvom krpicom. Vratire sve filtre na svoje mesto, pazeći na zaptivače vratite rezervoar na mesto i zavravite je zadnjim delom pištolja.

Napomene:
Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme i temperaturu topljenja!
Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh odlemljivača ne bude u blizini zapaljivih materijala!
U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove odlemljivača. Držite je isključivo za dršku!
Po mogućnosti odlemljivane delove ne držite rukam, može biti toplo!
Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti delove!
Ovaj uređaj koristite samo u dobro provetrenim prostorijama.
Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još topao uređaj.
Ne odstranjujte još topli vrh, to skraćije radni vek vrha.
Uređaj uvek hladite prirodnim putem.
Priključni kabel ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.
Prilikom održavanje (zamene vrha ili čišćenja) uređaj treba da je isključen i ohlađen!
Uređaj štitite od direktnog uticaja sunca, vlage, pare i prljavština.
Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.
U slučaju oštećenja priključnog kabela ili uređaja obratite se stručnom licu.
Uređaj držite van domašaja dece!
Odstranjivanje kućišta je zabranjeno i opasno po život!
Čišćenje vršite mekanim krpama , ne koristite agresivna sredstva.

Oznaka: ZD-915
Proizvođač: Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., LTD.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o.
Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56
Telefon: 024/686-270
www.elementa.rs