



## Uputstvo za upotrebu

### LED reflektor

4058075574571 FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT LEDVANCE, 4058075574618 FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT LEDVANCE, 4058075574694 FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT LEDVANCE, 4058075574755 FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT LEDVANCE, 4058075574793 FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT LEDVANCE, 4058075574830 FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT LEDVANCE, 4058075574878 FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT LEDVANCE, 4058075574915 FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT LEDVANCE, 4058075574960 FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT LEDVANCE

Pre prve upotrebe detaljno proučite ovo uputstvo i sačuvajte ga.

### PUŠTANJE U RAD

**Pažnja! Montažu i puštanje u rad sme da vrši samo stručno lice uz pridržavanje aktuelnih propisa bezbednosti!**

1. Pažnja! Pre montaže i povezivanja reflektora, isključivanjem osigurača isključite struju!
2. Reflektor nije pogodan za redno povezivanje!
3. Reflektor se sme montirati samo na unapred montirane kablove u objektu!
4. Pre montaže proverite da li imate na raspolaganju sve što je potrebno za montažu i povezivanje!
5. Pomoću tipli i šarafa (nisu u sklopu) montirajte reflektor na površinu dovoljne nosivosti, minimalna visina za montažu treba da je 1.8 m, a maksimalna 5 m od poda.
6. Sa proizvodom se ne isporučuje redna stezaljka. Za povezivanje koristite standardizovane redne stezaljke (prema EN 60998-2-2).
7. Slobodne krajeve kabela koji su na reflektoru povežite na strujno kolo pomoću vodoootporne strujne razvodne kutije (nije u sklopu). PAŽNJA! Samo se ovako može postići IP65 zaštita!
8. Kablove povežite prema sledećoj tabeli.
9. Samo nakon stručne montaže i stručnog povezivanja sme da se uključi napajanje.

| Kablovi svetiljke           | Kablovi instalacije                |
|-----------------------------|------------------------------------|
| L, braon ili crni provodnik | Faza (L): braon ili crni provodnik |
| N, plavi provodnik          | Nula (N): plavi provodnik          |
| ⊕ žuto-zeleni provodnik     | Uzemljenje: žuto-zeleni provodnik  |

### OTKLANJANJE GREŠKE

| Greška               | Moguće rešenje                     |
|----------------------|------------------------------------|
| Reflektor ne svetli. | Proverite povezivanja i napajanje. |


### NAPOMENE

1. Uverite se da proizvod nije oštećen prilikom transporta!
2. Montažu i puštanje u rad sme da vrši samo stručno lice uz pridržavanje aktuelnih propisa bezbednosti!
3. Pomoću tipli i šarafa montirajte reflektor na površinu dovoljne nosivosti, minimalna visina za montažu treba da je 1.8 m, a maksimalna 5 m od poda.
4. Za povezivanje koristite standardizovane redne stezaljke (prema EN 60998-2-2).
5. Reflektor se sme koristiti samo sa zaštitnim staklom!
6. Izvor svetlosti u lampi nije zamenljiv. Nakon isteka radnog veka čitava lampa se smatra elektronskim otpadom.
7. Lampa nije pogodna za redno povezivanje.
8. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
9. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi [www.element.rs](http://www.element.rs).
10. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.


### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada lampu treba čistiti prema potrebi, minimalno jednom mesečno.


1. Pre čišćenja isključite lampu!
2. Ostavite je da se ohladi (minimum 30 min.).
3. Blago nakvašenom krpom prebrišite spoljni deo lampe. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Voda ne sme da ucuri u lampu i na električne komponente!




Reflektor koji je usmeren prema dole, treba da je montiran od plafona (opšiva, oluka) najmanje 10 cm!



Minimalna razdaljina između reflektora i osvetljene površine!



U slučaju uspravno podešenog reflektora razdaljina od gore treba da je najmanje 10 cm, a sa zadnje strane 5 cm radi odgovarajućeg hlađenja!



U toku i nakon rada ne pipajte reflektor.

TEHNIČKI PODACI

| Model:                         | 4058075574571                                                              | 4058075574618                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                | FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT LEDVANCE                                      | FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT LEDVANCE                                      |
| Napajanje:                     | 220-240V~/50/60Hz                                                          | 220-240V~/50/60Hz                                                          |
| Snaga:                         | 10W                                                                        | 10W                                                                        |
| Struja:                        | 48mA                                                                       | 48mA                                                                       |
| Temperatura svetlosti:         | 3000K                                                                      | 4000K                                                                      |
| Jačina svetlosti:              | 900lm                                                                      | 1000lm                                                                     |
| Tip LED dioda:                 | SMD                                                                        | SMD                                                                        |
| Ugao svetlosnog zraka:         | 100°                                                                       | 100°                                                                       |
| Faktor snage:                  | > 0.90                                                                     | > 0.90                                                                     |
| Potrošnja električne energije: | 10kWh/1000h                                                                | 10kWh/1000h                                                                |
| CRI faktor:                    | ≥ 80                                                                       | ≥ 80                                                                       |
| Vreme zagrevanja:              | <0,5sek.                                                                   | <0,5sek.                                                                   |
| Radni vek:                     | 50000h                                                                     | 50000h                                                                     |
| Broj uklj./isklj.:             | 100000                                                                     | 100000                                                                     |
| Značenje IP65:                 | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). |
| Dimabilnost:                   | NE                                                                         | NE                                                                         |
| Materijal kućišta:             | Aluminijum                                                                 | Aluminijum                                                                 |
| Masa:                          | 0.30kg                                                                     | 0.30kg                                                                     |
| Radna temperatura:             | -30...+45C°                                                                | -30...+45C°                                                                |
| Dimenzije DxVxŠ:               | 114 x 109 x 29mm                                                           | 114 x 109 x 29mm                                                           |
| Izolaciona klasa:              | klasa I                                                                    | klasa I                                                                    |

| Model:                         | 4058075574694                                                              | 4058075574755                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                | FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT LEDVANCE                                      | FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT LEDVANCE                                      |
| Napajanje:                     | 220-240V~/50/60Hz                                                          | 220-240V~/50/60Hz                                                          |
| Snaga:                         | 10W                                                                        | 20W                                                                        |
| Struja:                        | 48mA                                                                       | 97mA                                                                       |
| Temperatura svetlosti:         | 6500K                                                                      | 3000K                                                                      |
| Jačina svetlosti:              | 1000lm                                                                     | 1800lm                                                                     |
| Tip LED dioda:                 | SMD                                                                        | SMD                                                                        |
| Ugao svetlosnog zraka:         | 100°                                                                       | 100°                                                                       |
| Faktor snage:                  | > 0.90                                                                     | > 0.90                                                                     |
| Potrošnja električne energije: | 10kWh/1000h                                                                | 20kWh/1000h                                                                |
| CRI faktor:                    | ≥ 80                                                                       | ≥ 80                                                                       |
| Vreme zagrevanja:              | <0,5sek.                                                                   | <0,5sek.                                                                   |
| Radni vek:                     | 50000h                                                                     | 50000h                                                                     |
| Broj uklj./isklj.:             | 100000                                                                     | 100000                                                                     |
| Značenje IP65:                 | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). |
| Dimabilnost:                   | NE                                                                         | NE                                                                         |
| Materijal kućišta:             | Aluminijum                                                                 | Aluminijum                                                                 |
| Masa:                          | 0.30kg                                                                     | 0.30kg                                                                     |
| Radna temperatura:             | -30...+45C°                                                                | -30...+45C°                                                                |
| Dimenzije DxVxŠ:               | 114 x 109 x 29mm                                                           | 124 x 122 x 29mm                                                           |
| Izolaciona klasa:              | klasa I                                                                    | klasa I                                                                    |

| Model:                         | 4058075574793                                                              | 4058075574830                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                | FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT LEDVANCE                                      | FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT LEDVANCE                                      |
| Napajanje:                     | 220-240V~/50/60Hz                                                          | 220-240V~/50/60Hz                                                          |
| Snaga:                         | 20W                                                                        | 20W                                                                        |
| Struja:                        | 97mA                                                                       | 97mA                                                                       |
| Temperatura svetlosti:         | 4000K                                                                      | 6500K                                                                      |
| Jačina svetlosti:              | 2000lm                                                                     | 2000lm                                                                     |
| Tip LED dioda:                 | SMD                                                                        | SMD                                                                        |
| Ugao svetlosnog zraka:         | 100°                                                                       | 100°                                                                       |
| Faktor snage:                  | > 0.90                                                                     | > 0.90                                                                     |
| Potrošnja električne energije: | 20kWh/1000h                                                                | 20kWh/1000h                                                                |
| CRI faktor:                    | ≥ 80                                                                       | ≥ 80                                                                       |
| Vreme zagrevanja:              | <0,5sek.                                                                   | <0,5sek.                                                                   |
| Radni vek:                     | 50000h                                                                     | 50000h                                                                     |
| Broj uklj./isklj.:             | 100000                                                                     | 100000                                                                     |
| Značenje IP65:                 | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). |
| Dimabilnost:                   | NE                                                                         | NE                                                                         |
| Materijal kućišta:             | Aluminijum                                                                 | Aluminijum                                                                 |
| Masa:                          | 0.30kg                                                                     | 0.30kg                                                                     |
| Radna temperatura:             | -30...+45C°                                                                | -30...+45C°                                                                |
| Dimenzije DxVxŠ:               | 124 x 122 x 29mm                                                           | 124 x 122 x 29mm                                                           |
| Izolaciona klasa:              | klasa I                                                                    | klasa I                                                                    |

| Model:                         | 4058075574878                                                              | 4058075574915                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                | FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT LEDVANCE                                      | FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT LEDVANCE                                      |
| Napajanje:                     | 220-240V~/50/60Hz                                                          | 220-240V~/50/60Hz                                                          |
| Snaga:                         | 50W                                                                        | 50W                                                                        |
| Struja:                        | 242mA                                                                      | 242mA                                                                      |
| Temperatura svetlosti:         | 3000K                                                                      | 4000K                                                                      |
| Jačina svetlosti:              | 4500lm                                                                     | 5000lm                                                                     |
| Tip LED dioda:                 | SMD                                                                        | SMD                                                                        |
| Ugao svetlosnog zraka:         | 100°                                                                       | 100°                                                                       |
| Faktor snage:                  | > 0.90                                                                     | > 0.90                                                                     |
| Potrošnja električne energije: | 50kWh/1000h                                                                | 50kWh/1000h                                                                |
| CRI faktor:                    | ≥ 80                                                                       | ≥ 80                                                                       |
| Vreme zagrevanja:              | <0,5sek.                                                                   | <0,5sek.                                                                   |
| Radni vek:                     | 50000h                                                                     | 50000h                                                                     |
| Broj uklj./isklj.:             | 100000                                                                     | 100000                                                                     |
| Značenje IP65:                 | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). |
| Dimabilnost:                   | NE                                                                         | NE                                                                         |
| Materijal kućišta:             | Aluminijum                                                                 | Aluminijum                                                                 |
| Masa:                          | 0.60kg                                                                     | 0.60kg                                                                     |
| Radna temperatura:             | -30...+45C°                                                                | -30...+45C°                                                                |
| Dimenzije DxVxŠ:               | 160 x 170 x 36mm                                                           | 160 x 170 x 36mm                                                           |
| Izolaciona klasa:              | klasa I                                                                    | klasa I                                                                    |

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model:</b>                         | 4058075574960                                                              |
|                                       | FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT LEDVANCE                                      |
| <b>Napajanje:</b>                     | 220-240V~/50/60Hz                                                          |
| <b>Snaga:</b>                         | 50W                                                                        |
| <b>Struja:</b>                        | 242mA                                                                      |
| <b>Temperatura svetlosti:</b>         | 6500K                                                                      |
| <b>Jačina svetlosti:</b>              | 5000lm                                                                     |
| <b>Tip LED dioda:</b>                 | SMD                                                                        |
| <b>Ugao svetlosnog zraka:</b>         | 100°                                                                       |
| <b>Faktor snage:</b>                  | > 0.90                                                                     |
| <b>Potrošnja električne energije:</b> | 50kWh/1000h                                                                |
| <b>CRI faktor:</b>                    | ≥ 80                                                                       |
| <b>Vreme zagrevanja:</b>              | <0,5sek.                                                                   |
| <b>Radni vek:</b>                     | 50000h                                                                     |
| <b>Broj uklj./isklj.:</b>             | 100000                                                                     |
| <b>Značenje IP65:</b>                 | Zaštićen od prodora prašine. Zaštićen od prskajuće vode (iz svih pravaca). |
| <b>Dimabilnost:</b>                   | NE                                                                         |
| <b>Materijal kućišta:</b>             | Aluminijum                                                                 |
| <b>Masa:</b>                          | 0.60kg                                                                     |
| <b>Radna temperatura:</b>             | -30...+45C°                                                                |
| <b>Dimenzije DxVxŠ:</b>               | 160 x 170 x 36mm                                                           |
| <b>Izolaciona klasa:</b>              | klasa I                                                                    |



Najbliži predmet u snopu svetlosti reflektora! (ne sme biti manje od 1,0 m)



Oštećeni priključni kabel nije zamenjiv. Ako se desi oštećenje, proizvod više nije za upotrebu.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Slomljeno staklo treba zameniti!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Ne gledajte u LED izvor svetlosti.

Oznaka: 4058075574571 **FL COMP V 10W 830 SYM 100 WT LEDVANCE**, 4058075574618 **FL COMP V 10W 840 SYM 100 WT LEDVANCE**,  
4058075574694 **FL COMP V 10W 865 SYM 100 WT LEDVANCE**, 4058075574755 **FL COMP V 20W 830 SYM 100 WT LEDVANCE**,  
4058075574793 **FL COMP V 20W 840 SYM 100 WT LEDVANCE**, 4058075574830 **FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT LEDVANCE**,  
4058075574878 **FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT LEDVANCE**, 4058075574915 **FL COMP V 50W 840 SYM 100 WT LEDVANCE**,  
4058075574960 **FL COMP V 50W 865 SYM 100 WT LEDVANCE**

Proizvođač: LEDVANCE Lighting Co, Ltd;

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik za Srbiju: Reflekta Doo; Srbija, Novi Sad, Rumenacka 23

Telefon: 021/63-61-705; reflektadoo@gmail.com

# PRODUCT DATASHEET

## FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT

FLOODLIGHT COMPACT 50W | Floodlight with up to 5000 lm light output



### Areas of application

- Replacement for floodlights with halogen lamps
- Outdoor use (IP65)
- Public areas
- Building facades
- Gardens, balconies and other outdoor areas
- Construction areas

### Product benefits

- Robust, yet light and compact design
- Safe and very uniform illumination, due to frosted and tempered glass diffuser
- No upper light output ratio (ULOR 0%) when mounted at 0° tilt
- Energy savings of up to 90 % compared to halogen lamp floodlights
- 3 years guarantee

### Product features

- Reflector-based, symmetric light distribution with 100° x 100° beam angle
- Mounting bracket with 30° angle and wide rotation area
- Pre-installed, flexible 1 m cable (H05RN-F), wrapped 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> single wires




---

**TECHNICAL DATA****Electrical data**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Nominal wattage                          | 50.00 W               |
| Nominal voltage                          | 220...240 V           |
| Mains frequency                          | 50...60 Hz            |
| Nominal current                          | 242 mA                |
| Inrush current                           | 5.2 A                 |
| Inrush current time $T_{h50}$            | 1 $\mu$ s             |
| Max. no. of lum. on circuit break. B16 A | 36                    |
| Max. no. of lum. on circuit break. C10 A | 26                    |
| Max. no. of lum. on circuit break. C16 A | 42                    |
| Power factor $\lambda$                   | > 0.90                |
| Total harmonic distortion                | < 20 %                |
| Protection class                         | I                     |
| Operating mode                           | Integrated LED driver |


**Photometrical data**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Luminous flux                                | 4500 lm       |
| Luminous efficacy                            | 90 lm/W       |
| Color temperature                            | 3000 K        |
| Light color (designation)                    | Warm White    |
| Color rendering index Ra                     | $\geq 80$     |
| Standard deviation of color matching         | < 5 sdcn      |
| Luminous intensity                           | -             |
| Low flicker                                  | Yes           |
| Flickering metric (Pst LM)                   | -             |
| Stroboscope effect metric (SVM)              | -             |
| Photobiological safety group acc. to EN62778 | RG1           |
| Photobiological safety group acc. to EN62471 | RG1           |
| Beam angle                                   | 100 ° x 100 ° |



## Dimensions & Weight

|                |           |
|----------------|-----------|
| Length         | 160.00 mm |
| Width          | 170.00 mm |
| Height         | 36.00 mm  |
| Product weight | 560.00 g  |
| Cable length   | 1000 mm   |



## Materials & Colors

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Product color                              | White          |
| Housing color                              | White          |
| Body material                              | Aluminum       |
| Cover material                             | Tempered glass |
| Light emitting surface material            | Glass          |
| Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12 | 650 °C         |
| Mercury content                            | 0.0 mg         |

## Application & Mounting

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Ambient temperature range              | -30...+45 °C    |
| Temperature range at storage           | -40...+70 °C    |
| Type of connection                     | Cable, 3-pole   |
| Type of protection                     | IP65            |
| Protection class IK (shock resistance) | IK06            |
| Dimmable                               | No              |
| Mounting type                          | Surface         |
| Mounting location                      | Pole / Floor    |
| Adjustable                             | Yes             |
| LED module replaceable                 | Not replaceable |

### Lifespan

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Lifespan L70/B50 at 25 °C  | 50000 h |
| Lifespan L80/B10 at 25 °C  | 35000 h |
| Lifespan L90/B10 at 25 °C  | 25000 h |
| Number of switching cycles | 100000  |

### Certificates & Standards

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Standards                                            | CE / CB / EAC |
| Luminaire with limited surface temperature, "D sign" | Yes           |
| Ball shot safe                                       | No            |

### Additional product data

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Product remark | Available from September 2021 |
|----------------|-------------------------------|

### DOWNLOAD DATA

| DOWNLOAD DATA                                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>FL COMPACT V 10W-180W           |
|  | User instruction<br>FL COMP V SYM                   |
|  | Declarations of conformity<br>FL COMP               |
|  | IES file (IES)<br>FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT      |
|  | LDT file (Eulumdat)<br>FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT |



## DOWNLOAD DATA



R3D file (Relux 3D Model)  
FL COMP V 50W



M4D file (3D Model with rotation axis)  
FL COMP V 50W

## LOGISTICAL DATA

| Product code  | Packaging unit (Pieces/Unit) | Dimensions (length x width x height) | Gross weight | Volume                |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075574878 | Folding box<br>1             | 175 mm x 52 mm x 150 mm              | 595.00 g     | 1.37 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075574885 | Shipping box<br>8            | 364 mm x 224 mm x 174 mm             | 5066.00 g    | 14.19 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

### References / Links

– For Guarantee see [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee)

## DISCLAIMER

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.