



Uputstvo za upotrebu

LED ugradni panel

4058075702868 DL IP44 DN 90 4W 830 WT LEDV, 4058075702882 DL IP44 DN 90 4W 840 WT LEDV, 4058075702929 DL IP44 DN 90 4W 865 WT LEDV, 4058075702943 DL IP44 DN 115 8W 830 WT LEDV, 4058075702967 DL IP44 DN 115 8W 840 WT LEDV, 4058075703025 DL IP44 DN 115 8W 865 WT LEDV, 4058075703049 DL IP44 DN 165 13W 830 WT LEDV, 4058075703087 DL IP44 DN 165 13W 840 WT LEDV, 4058075703100 DL IP44 DN 165 13W 865 WT LEDV, 4058075703124 DL IP44 DN 190 18W 830 WT LEDV, 4058075703148 DL IP44 DN 190 18W 840 WT LEDV, 4058075703179 DL IP44 DN 190 18W 865 WT LEDV, 4058075703193 DL IP44 DN 215 24W 830 WT LEDV, 4058075703223 DL IP44 DN 215 24W 840 WT LEDV, 4058075703247 DL IP44 DN 215 24W 865 WT LEDV, 4058075703285 DL IP44 DN 215 30W 830 WT LEDV, 4058075703308 DL IP44 DN 215 30W 840 WT LEDV, 4058075703322 DL IP44 DN 215 30W 865 WT LEDV

Prevod originalnog uputstva sa engleskog jezika. Pre prve upotrebe proizvoda pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga. Nakon što izvadite proizvod iz ambalaže uverite se da nije fizički oštećen tokom transporta. Ukoliko je proizvod oštećen nemojte ga koristiti.

Montaža:

Napomena: Pre postupka montiranja uverite se da sistem nije pod naponom. Montažu ovog proizvoda vršite samostalno samo ukoliko ste pročitali ovo uputstvo za upotrebu i razumeli opisani postupak montiranja u potpunosti. Ukoliko Vam je neophodna pomoć, posavetujte se sa kvalifikovanim licem.

1. Izvadite proizvod iz ambalaže i uklonite zaštitnu foliju. Proizvod nikada nemojte puštati u rad dok se nalazi u ambalaži, to može dovesti do nesrećnog slučaja.
2. Za montiranje svetiljke u plafon, neophodno je da se u plafonu izbuši rupa koja ima isti prečnik kao i LED svetiljka. Pri bušenju rupa u plafonu obratite pažnju da burginja ne dodirne i eventualno probuši mrežni kabel. To može dovesti do nesrećnog slučaja!
3. Povežite naponsku jedinicu na mrežni kabel putem redne stezaljke (nije u sklopu). Povežite drugi kraj naponske jedinice na LED panel i zarotirajte konektor kako biste obezbedili čvršću vezu.

Kablovi svetiljke

L, braon ili crni provodnik Faza > L: braon ili crni provodnik
N, plavi provodnik > Nula (N): plavi provodnik

4. Postavite LED panel u rupu na plafonu i pričvrstite ga štipaljka.

5. Pustite sistem u rad.

NAPOMENE:

- Pre povezivanja se uverite da se proizvod nije oštetio u toku transporta!
- Bilo kakva povezivanja i podešavanja vršite samo dok je svetiljka isključena!
- Zabranjeno uključivati dok je u ambalaži!
- LED izvor svetlosti nije zamenljiv!
- Ne gledajte direktno u svetlost LED diode i ne usmeravajte je na druga lica!
- Lampa nije dimabilna.
- Zagrevanje u toku rada je normalna pojava. Prilikom montaže treba ostaviti dovoljno prostora za ventilaciju!
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite napajanje, i obratite se stručnom licu!
- Lampu je zabranjeno rastavljati i prepravljati, zbog opasnosti od strujnog udara. Pri radu se treba pridržavati standardnih mera zaštite!
- Kvarovi prouzrokovani nestručnim, nepravilnim povezivanjem i nestručnim rukovanjem ne spadaju pod garanciju!
- Svetiljku štiteite od direktno toplote, sunca, prašine, vlage, i tečnosti!
- Štitite je od fizickih oštećenja!
- Čišćenje radite mekanim krpama, ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Čišćenje vršite samo ako je lampa isključena!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>.



Svetiljka nije pogodna za prekrivanje termoozloacionim materijalom.



Opasnost od strujnog udara!
Zabranjeno rastavljati LED panel i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, odmah isključite LED panel i obratite se stručnom licu!



Razdaljina do najbližeg predmeta koji se osvetljava!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štiteite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



LED panel nije dimabilan

Oznaka: 4058075702868 DL IP44 DN 90 4W 830 WT LEDV, 4058075702882 DL IP44 DN 90 4W 840 WT LEDV, 4058075702929 DL IP44 DN 90 4W 865 WT LEDV, 4058075702943 DL IP44 DN 115 8W 830 WT LEDV, 4058075702967 DL IP44 DN 115 8W 840 WT LEDV, 4058075703025 DL IP44 DN 115 8W 865 WT LEDV, 4058075703049 DL IP44 DN 165 13W 830 WT LEDV, 4058075703087 DL IP44 DN 165 13W 840 WT LEDV, 4058075703100 DL IP44 DN 165 13W 865 WT LEDV, 4058075703124 DL IP44 DN 190 18W 830 WT LEDV, 4058075703148 DL IP44 DN 190 18W 840 WT LEDV, 4058075703179 DL IP44 DN 190 18W 865 WT LEDV, 4058075703193 DL IP44 DN 215 24W 830 WT LEDV, 4058075703223 DL IP44 DN 215 24W 840 WT LEDV, 4058075703247 DL IP44 DN 215 24W 865 WT LEDV, 4058075703285 DL IP44 DN 215 30W 830 WT LEDV, 4058075703308 DL IP44 DN 215 30W 840 WT LEDV, 4058075703322 DL IP44 DN 215 30W 865 WT LEDV

Proizvođač: LEDVANCE GmbH; Zemlja uvoza: Bugarska; Zemlja porekla: Kina;
Uvoznik za Srbiju: Elementa d.o.o., Subotica, Srbija; Telefon: 024/686-270; www.elementa.rs

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

		[W]	[lm]	[K]			L70 [h]			[mm]	<X>
DL IP44 DN 90 4W 830 WT LEDV	4058075702868	4	400	3000	80	100°	25000	II	IP44	90x42	E
DL IP44 DN 90 4W 840 WT LEDV	4058075702882	4	400	4000	80	100°	25000	II	IP44	90x42	E
DL IP44 DN 90 4W 865 WT LEDV	4058075702929	4	400	6500	80	100°	25000	II	IP44	90x42	E
DL IP44 DN 115 8W 830 WT LEDV	4058075702943	8	800	3000	80	100°	25000	II	IP44	115x42	F
DL IP44 DN 115 8W 840 WT LEDV	4058075702967	8	800	4000	80	100°	25000	II	IP44	115x42	F
DL IP44 DN 115 8W 865 WT LEDV	4058075703025	8	800	6500	80	100°	25000	II	IP44	115x42	F
DL IP44 DN 165 13W 830 WT LEDV	4058075703049	13	1300	3000	80	100°	25000	II	IP44	165x42	F
DL IP44 DN 165 13W 840 WT LEDV	4058075703087	13	1300	4000	80	100°	25000	II	IP44	165x42	F
DL IP44 DN 165 13W 865 WT LEDV	4058075703100	13	1300	6500	80	100°	25000	II	IP44	165x42	F
DL IP44 DN 190 18W 830 WT LEDV	4058075703124	18	1800	3000	80	100°	25000	II	IP44	190x42	F
DL IP44 DN 190 18W 840 WT LEDV	4058075703148	18	1800	4000	80	100°	25000	II	IP44	190x42	F
DL IP44 DN 190 18W 865 WT LEDV	4058075703179	18	1800	6500	80	100°	25000	II	IP44	190x42	F
DL IP44 DN 215 24W 830 WT LEDV	4058075703193	24	2400	3000	80	100°	25000	II	IP44	215x42	E
DL IP44 DN 215 24W 840 WT LEDV	4058075703223	24	2400	4000	80	100°	25000	II	IP44	215x42	E
DL IP44 DN 215 24W 865 WT LEDV	4058075703247	24	2400	6500	80	100°	25000	II	IP44	215x42	E
DL IP44 DN 215 30W 830 WT LEDV	4058075703285	30	3000	3000	80	100°	25000	II	IP44	215x43	E
DL IP44 DN 215 30W 840 WT LEDV	4058075703308	30	3000	4000	80	100°	25000	II	IP44	215x43	E
DL IP44 DN 215 30W 865 WT LEDV	4058075703322	30	3000	6500	80	100°	25000	II	IP44	215x43	E