

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA			
Ime i zaštitni znak isporučioća	PROSTO		
Adresa isporučioća	Elementa d.o.o., Subotica, Jovana Mikića 56, Srbija		
Identifikaciona oznaka modela	LMIS001WW-G9/4.5		
Vrsta izvora svetlosti			
Upotrebljena rasvetna tehnologija	LED	Neusmereni ili usmereni:	Neusmeren (NDLS)
Izvori svetlosti sa podnožjem (ilidrug električni interfejs)	G9		
Napajan ili nenapajan iz mreže:	NDLS	Povezani izvor svetlosti (CLS):	Ne
Izvor svetlosti sa podesivom bojom:	Ne	Ovojnica:	-
Izvor svetlosti visoke luminacije:	Ne		
Zaštita od blještanja:	Ne	Prigušiv:	Ne
Parametri proizvoda			
Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
Opšti parametri proizvoda			
Potrošnja energije u uključenom stanju (kWh/1 000 h), zaokruženo naviše na najbliži ceo broj	5	Klasa energetske efikasnosti	E
Korisni svetlosni fluks (Φ_{use}), sa naznakom da li se odnosi na fluks u sferi (360°), u širokoj kupi (120°) ili u uskoj kupi (90°)	500 u sferi (360°)	korelisana temperatura boje, zaokružena na najbližih 100 K, ili raspon korelisanih temperatura boje, zaokruženih na najbližih 100 K, koji se može podesiti	6500

Snaga u uključenom stanju (Pon) izražena u W;		4,5	Snaga u stanju pri pravnosti (Psb), izražena u W i zaokružena na drugu decimalu	0,00
Snaga u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) za povezani izvorsvetlosti, izražena u W i zaokružena na drugu decimalu.		-	Indeks reprodukcije boje, zaokružen na najbliži ceo broj, ili niz vrednosti za indeks reprodukcije boje koja može da se postavi;	80
Spoljašnje dimenzije bez posebnih predspojnih uređaja, delova za upravljanje rasvetom i nerasvetnih delova, ako postoje (mm);	Visina	60	Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju;	[grafika]
	Širina	16		
	Dubina	16		
Izjava o ekvivalentnoj snazi ^(a)		Da	Ako da, ekvivalentna snaga (W)	42
			Koordinate hromatskog dijagrama (x i y)	0,440 0,400
Parametri za usmerene izvore svetlosti				
Najveća jačina svetla (cd)		-	Ugao snopa svetlosti izražen u stepenima ili raspon uglova snopa svetlosti koji se mogu postaviti	-
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti				
Indeks reprodukcije boje R9		7	Faktor preživljavanja	1
Faktor održavanja svetlosnog fluksa (LLMF)		0.95		
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti napajane iz mreže				
Faktor faznog pomaka (cos φ1)		0.90	Postojanost boje u koracima MacAdam elipsama	5

Izjava da LED izvor svetlosti zamenjuje fluorescentni izvor svetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima.	(a)	Ako je odgovor da, tvrdnja o zameni (W)	-
Merna vrednost za treperenje (Pst LM)	0,2	Merna vrednost za stroboskopski efekat (SVM)	0,1

(a),,—": nije primenjivo;

(b),,—": nije primenjivo;

