

**INFORMACIJSKI LIST
PROIZVODA**

Ime i zaštitni znak isporučioca	PROSTO		
Adresa isporučioca	Elementa d.o.o., Subotica, Jovana Mikića 56, Srbija		
Identifikaciona oznaka modela	LP6060FU-48/W		
Vrsta izvora svetlosti			
Upotrebljena rasvetna tehnologija	LED	Neusmereni ili usmereni:	Usmeren (DLS)
Izvori svetlosti sa podnožjem (ilidруги električni interfejs)			
Napajan ili nenapajan iz mreže:	MLS	Povezani izvor svetlosti (CLS):	Ne
Izvor svetlosti sa podešivom bojom:	Ne	Ovojnica:	-
Izvor svetlosti visoke luminacije:	Ne		
Zaštita od blještanja:	Ne	Prigušiv:	Ne

Parametri proizvoda

Parametar	Vrednost	Parametar	Vrednost
-----------	----------	-----------	----------

Opšti parametri proizvoda

Potrošnja energije u uključenom stanju (kWh/1 000 h), zaokraženo naviše na najблиži ceo broj	48	Klasa energetske efikasnosti	E
Korisni svetlosni fluks (Φ_{use}), sa naznakom da li se odnosi na fluks u sferi (360°), u širokoj kupi (120°) ili u uskoj kupi (90°)	5000lm u širokoj kupi (120°)	korelisana temperatura boje, zaokružena na najbližih 100 K, ili raspon korelisanih temperatura boje, zaokruženih na najbližih 100 K, koji se može podesiti	6500

Snaga u uključenom stanju (Pon) izražena u W;	48	Snaga u stanju pri pravnosti (Psb), izražena u W i zaokružena na drugu decimalu	-
Snaga u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) za povezani izvorsvetlosti, izražena u W i zaokruženana drugu decimalu.	-	Indeks reprodukcije boje,zaokružen na najbliži ceo broj,ili niz vrednostiza indeks reprodukcije boje koja može da se postavi;	>80
Spoljašnje dimenzije bez posebnih predspojnih uređaja, delova za upravljanje rasvetom i nerasvetnih delova, ako postoji (mm);	Visina Širina Dubina	- - -	Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju; [grafika]
Izjava o ekvivalentnoj snazi ^(a)	Ne	Ako da, ekvivalentna snaga (W)	-
		Koordinate hromatskog dijagrama (x i y)	0,3110 0,3304
Parametri za usmerene izvore svetlosti			
Najveća jačina svetla (cd)	864.1	Ugao snopa svetlosti izražen u stepenima ili raspon uglova snopa svetlosti koji se mogu postaviti	116.6°
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti			
Indeks reprodukcije boje R9	12	Faktor preživljavanja	≥90%
Faktor održavanja svetlosnog fluksa (LLMF)	≥93.12%		
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti napajane iz mreže			
Faktor faznog pomaka ($\cos \varphi_1$)	≥0.90	Postojanost boje u koracima MacAdam elipsama	≤6

Izjava da LED izvor svetlosti zamenjuje fluorescentni izvor svetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima.	-	Ako je odgovor da, tvrdnja o zameni (W)	-
Merna vrednost za treperenje (Pst LM)	$\leq 1,0$	Merna vrednost za stroboskopski efekat (SVM)	$\leq 0,9$

(a),“-”: nije primjenjivo;

(b),“-”: nije primjenjivo;

